

SILPRO

RAECO R-3000™

De un solo componente
A base de agua
Sin solventes
Se adhiere en sustratos no absorbentes

SILPRO, LLC / 2 NEW ENGLAND WAY / AYER, MA 01432-1514 / 800-343-1501 / 978-772-4444 / FAX 978-772-7456 / WWW.SILPRO.COM

R-3000™ es un imprimador a base de resina y de un solo componente para el recubrimiento de superficies absorbentes y no absorbentes, tales como terrazo, mármol, metal y baldosas (cerámica o piedra de cantera) que se aplica antes de colocar un producto nivelador.

UTILIZACIÓN DE R-3000™

R-3000™ es un imprimador sin solventes que ofrece una máxima adherencia entre el sustrato y el agente nivelador. **R-3000™** se aplica en sustratos tales como madera contrachapada o acero. También se puede utilizar como agente adhesiva en las áreas previamente imprimadas antes de la aplicación de contrapisos o capas cementosas.

VENTAJAS

- Secado rápido
- Excelente adherencia
- Resistente al agua y al álcali
- Cumple con los requisitos de COV, a base de agua, sin solventes

PRUEBAS

Estos resultados se basan en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas. Sin embargo, pueden producirse variaciones debidas a condiciones del sitio o de las pruebas.

Tiempo de mezcla:
2 o 3 minutos máximo.

Tiempo de uso:
aproximadamente 3 horas a 70°F (21°C)

Tiempo de secado:
1 a 2 horas a 70°F (21°C)

Tiempo de trabajo:
12 horas

Punto de inflamación:
Ninguno. Producto ignífugo, no explosivo y sin solventes

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a recubrir de **R-3000™** debe ser sólida y limpia, libre de aceite, yeso, cera, grasa, selladores, agentes de curado, asfalto, pintura, suciedad, material suelto o cualquier otro contaminante inhibidor de adhesión del producto. Las superficies de concreto deteriorado deben ser retiradas por medios mecánicos hasta llegar al concreto sano. No efectuar grabado ácido ni limpiar con productos químicos antes de la aplicación. Quitar el polvo y la suciedad con aspiradora. Los contrapisos deben estar limpios et secos con una temperatura de

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, (CONT.)

50°F (10°C) mínimo. Colocar **R-3000™** únicamente en superficies sólidas y sin contaminación. NO APLICAR EN ADHESIVOS RESIDUALES.

MEZCLA

Antes de utilizar, el producto debe estar a temperatura ambiente (65°F o 18°C), lo que facilitará la mezcla. Agitar bien, a continuación, vaciar el contenido en un recipiente limpio y mezclar con un mezclador o un taladro con paleta ajustado a baja velocidad. (<400 rpm).

APLICACIÓN

Aplicar **R-3000™** con un cepillo o una escoba para sustratos porosos, y un rodillo para sustratos no porosos, como VAPOR HALT 125. La temperatura ambiente y la de la superficie deben estar entre 50°F y 90°F (10°C a 32°C). La cobertura será entre 300-500 pies² por galón (27.87m² a 46.45m²). Extender el producto uniformemente.

Aplicar una capa uniforme de **R-3000™** con brocha, rodillo de pintura o rodillo de goma. Aplicar una capa FINA Y REGULAR en la superficie, teniendo cuidado de no dejar charcos o lugares secos. No utilizar bomba, escoba ni trapo.

CURADO

Dejar secar hasta obtener una película transparente delgada, alrededor de 1-2 horas con una temperatura de 70°F (21°C) y una humedad relativa de 50%. La alta humedad y las bajas temperaturas prolongan el tiempo de secado.

LIMPIEZA

Limpiar las herramientas y los equipos con agua inmediatamente después de su uso.

TAMAÑO

1 galón (3.79 litros) / 4 por caja

COBERTURA APROXIMATIVA

300 a 500 pies² (27.87 m² a 46.45 m²) por galón (3.79 litros).

Los valores de arriba representan medios típicos; el resultado dependerá del sustrato existente.

Para Servicio al Cliente, Llamar a SILPRO 1-800-343-1501

ALMACENAMIENTO

Siempre almacenar en un lugar fresco y seco, no expuesto a la luz solar. Mantener el producto ya abierto en su envase bien cerrado.

CADUCIDAD

1 año cuando se almacena correctamente en su recipiente original cerrado a temperaturas entre 50 y 90°F (10 y 32°C).

LIMITACIONES

- Las temperaturas óptimas de aplicación son entre 60°F (15°C) a 80°F (26°C). Las temperaturas bajas con una humedad elevada prolongan el tiempo de secado; las temperaturas altas y baja humedad se aceleran el tiempo de secado.
- Aplicar solamente UNA CAPA DELGADA en la hora después de la mezcla del producto.
- Aplicar solamente en sustratos bien preparados
- Siempre instalar un parche de prueba para confirmar que el producto está apropiado para el uso previsto.

GARANTÍA

Por favor comuníquese con **SILPRO LLC** para obtener copia de las garantías.

¡PRECAUCION!

Irritante para los ojos, la piel y el sistema respiratorio. Proveer de ventilación adecuada.

Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. Se recomienda el uso de gafas de seguridad y guantes de protección. En caso de contacto con los ojos, enjuagar repetidamente con agua potable y llamar al médico. **NO FROTARSE LOS OJOS.**

Consulte la ficha técnica de seguridad del material para obtener información detallada.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE DEBE INGERIR.

Desechar de acuerdo con los reglamentos de la ley local, estatal y federal. En caso de emergencia médica o para obtener información sobre el control y limpieza de derrames o desechos, llame a **INFOTRAC: 800-535-5053.**

SILPRO